

Termostaty pokojowe do ogrzewania podłogowego i C.O.

Termostaty przeznaczone do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Kontroler steruje bezpośrednio urządzeniem grzewczym lub podaje informację o poziomie temperatury do kotła gazowego lub na paliwo stałe. Mogą pracować w układach złożonych i sterować poszczególnymi pętlami ogrzewania podłogowego. Modele TC-520 i TC-920 mają dodatkowe drugie wyjście sterujące. Dzięki temu mogą pracować w trybie chłodzenie i sterować pompą obiegową lub siłownikami NO rozdzielacza (układ Normalnie Otwarty - polecany do kotłów na paliwo stałe, aby podczas zaniku napięcia zabezpieczyć układ przed przegrzaniem). Termostat utrzymuje dwa poziomy temperatury: komfortowy lub ekonomiczny wg. zadanego programu w ciągu doby, co obniża koszty energii i zapewnia komfort użytkownikom. W zależności od modelu można zaprogramować cykl pracy w trybie domowym lub na 7 dni tygodnia. Programowanie jest bardzo proste i pozwala dostosować cykl pracy do swojego rytmu życia i własnych potrzeb. Sterownik umożliwia również pracę w trybie manualnym, bądź przeciwzamrożniowym.

Tabela porównawcza


Model:	TC-40	TC-40F	TC-410	TC-320	TC-510	TC-520	TC-910	TC-920
Rodzaj ogrzewania:								
podłogowe elektryczne	•	•	•	•	•	•	•	•
podłogowe wodne	•	•	•	•	•	•	•	•
kotły gazowe	•	•	•	•	•	•	•	•
zawory, pompy	•	•	•	•	•	•	•	•
Czujnik temp.	powietrza	powietrza	powietrza podłogowy	powietrza	powietrza podłogowy	powietrza podłogowy	powietrza podłogowy	powietrza podłogowy
Programator	-	-	tygodniowy	tygodniowy	tygodniowy	tygodniowy	tygodniowy	tygodniowy
Zakres regulacji	+10...+30°C	-5...+15°C	+5...+90°C	+5...+35°C	+5...+90°C	+5...+90°C	+5...+90°C	+5...+90°C
Tryb pracy	grzanie/chłodzenie	grzanie	grzanie	grzanie	grzanie	grzanie/chłodzenie	grzanie	grzanie/chłodzenie
Histereza	+/-0,8°C	+/-0,8°C	0,5°C...5°C	0,5°C...10°C	0,5°C...5°C	0,5°C...5°C	0,5°C...5°C	0,5°C...5°C
Wyświetlacz	-	-	LCD podświetlany	LCD podświetlany	LCD podświetlany	LCD podświetlany	LCD, dotykowy podświetlany	LCD, dotykowy podświetlany
Rozdzielczość	-	-	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Max. obciążenie	10A	16A	16A	3A	16A	3A	16A	3A
Montaż	natynkowy	natynkowy	natynkowy	natynkowy	podtynkowy natynkowy (opcja)	podtynkowy natynkowy (opcja)	podtynkowy natynkowy (opcja)	podtynkowy natynkowy (opcja)
Wymiary	83x83x38	83x83x38	86x90x26	86x90x26	86x90x43	86x90x43	86x90x43	86x90x43
Zasilanie	-	-	230V AC	bateria AAA	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC

TC-40



- Mechaniczny termostat uniwersalny
- Nastawa pokręteł
- Wyłącznik ON/OFF i lampka kontrolna
- Tryb pracy: grzanie lub chłodzenie

TC-40




TC-40F



- Termostat przeciwzamrożniowy
- Nastawa pokręteł
- Wyłącznik ON/OFF i lampka kontrolna
- Tryb pracy: grzanie i chłodzenie

TC-40F



TC-320



- Programowanie 24h/7 dni
- Wyświetlacz LCD podświetlany
- Rozdzielczość 0,1°C
- Dokładność regulacji ustawiana 0,5...10,0°C
- Zasilany z dwóch baterii AAA
- Stosowany do regulacji pracy kotła oraz ogrzewania podłogowego wodnego (sterowanie siłownikami NO lub NC)

TC-320

